

Ann Zeilinger Karakristi (1921-2016)



- Especialista en criptografía con ordenadores da NSA (axencia de seguridade nacional dos EEUU)
- 2ª guerra mundial (contra Japón) e a guerra fría
- Directora adxunta da NSA (1980)
- Premio de servizos civís distinguidos dos EEUU

Funcións

- Pode estar nun arquivo *.m* co mesmo nome que a función:

```
function [ret1,...,retN] = nome(arg1,...,argM)
%nome: liña de axuda (liña H1)
%texto da axuda
sentenzas da función;
ret1=...;...;retN=...;
end
```

Se so hai un valor devolto,
os corchetes sobran

- Se está nun arquivo propio, pode chamarse dende calquera programa se o directorio onde se atopa está no *path*
- *arg1, ..., argM*: argumentos de entrada
- *ret1, ..., retN*: valores devoltos pola función
- En **Matlab**, a función pode estar no mesmo arquivo que o programa principal, pero despois do mesmo. Esta función é **local**, non se pode chamar dende outros arquivos *.m*

```
clear
v=randi(20,1,10);
w=f(v);disp(w)

function y=f(x)
y=x.^2;
end
```

Estructura dunha función

- Cando chamamos a unha función, Matlab búscala no arquivo actual, nos arquivos da carpeta actual e nos arquivos das carpetas do *path*
- Debe haber sentenzas que asignen valores a *ret1*, ..., *retN*
- En **Octave**, a función tamén pode estar no programa principal, pero antes da chamada á función
- Se a función comeza na primeira liña do arquivo, éste será considerado un arquivo de función, e non un programa



```
clear  
function y=f(x)  
y=x.^2;  
end  
  
v=randi(20,1,10);  
w=f(v);disp(w)
```

Exemplo de función

Función que calcule $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos(kx)$ dados x, n

```
function y = f(x, n)
```

```
y = 0;
```

```
for k=1:n
```

```
    y = y + cos(k*x);
```

```
end
```

```
y=y/n;
```

```
%y = mean(cos((1:n)*x));
```

```
end
```

← Título da función, variábel devolta e argumentos

← Dáselle o valor á variábel devolta

← Versión vectorizada

Exemplo de función con varios valores devoltos

```
function [b x np ni] = funcionf(a)
[nf nc]=size(a);
b = zeros(nf,nc); x = zeros(1,nf);
for i=1:nf
    for j=1:nc
        b(i,j)=a(i,j)*a(j,i); % bij=aijaji
    end
    x(i) = a(i,:)*a(:,i); %prod. escalar fila i por columna i
end
i=mod(a(:),2);
np = sum(i==0); %nº elementos pares
ni = sum(i==1); %nº elementos impares
end
```

Función con varios valores devoltos

- Se non imos empregar algún dos valores devoltos pola función, na chamada á función podemos non almacenalos en ningunha variábel. Ex:
 - Corpo da función:
function [z t] = *calcula*(x,y)
 z=x+y;t=x*y;
end
 - Chamada a función: [~, b]=*calcula*(3,4);
- Neste exemplo, o primeiro valor devolto non se almacena en ningunha variábel.

Chamada á función

- A función pode ser chamada dende a ventá de comandos, dende outra función ou dende un programa (*script*)
- Chamada á función:

[var1 ... varN] = f(arg1, ..., argM);

Ex: a = randi(10,4,4);

[b x np ni] = f(a);

- Tamén se pode chamar á función dende unha expresión ou dende a chamada a outra función:

z = y + f(arg1, ..., argM);

fprintf('y = %f\n', sin(f(arg1, ..., argM)));

Función con varios puntos de retorno

- Sentenza *return*: provoca o retorno inmediato da función:

```
function y=le_archivo(fich)
f=fopen(fich,'r');
if -1==f
    y=NaN;return
end
n=fscanf(f,'%g',1);y=zeros(n);
fclose(f);
end
```

- Pode haber varias sentenzas *return* (que poden estar asociadas a diferentes valores retornados) na mesma función.

Función con argumentos opcionais

- Matlab almacena o número de argumentos na variábel *nargin* (non tes que definila).

```
function z=exemplo(x,y)
    if nargin==2
        z=x+y;
    else
        z=2*x;
    end
end
```

```
function z=exemplo(varargin)
    if numel(varargin)==2
        z=varargin(1)+varargin(2);
    else
        z=2*varargin(1);
    end
end
```

- Chamada á función:
z=exemplo(2) ou *z=exemplo(2,3)*
- Alternativa: argumento (vector) chamado *varargin*: tes que comprobar a súa lonxitude dentro da función.

Variáveis globais

- As variáveis dunha función son **locais** (non se coñecen fóra da función)
- Na función non se pode acceder ás variáveis do *workspace* nin doutras funcións
- Para acceder a unha variábel do *workspace* na función, hai que declarala **global** na función:
- Para acceder a unha variábel da función dende fóra (*workspace* ou outra función), hai que poñela como **global** onde se quera usar

```
x=5;y=6;  
z=f(y)
```

```
function z=f(y)  
  global x  
  z=f+x  
end
```

```
global z  
x=5;  
y=f(x)
```

```
function y=f(x)  
  global z  
  z=5;y=z+x  
end
```

Paso dunha función como parámetro a *feval*

- Dende a mesma sentenza (que debería estar dentro dun bucle), *feval* permite chamar a unha función distinta en cada iteración do bucle
- O nome da función chamada por *feval* pode ser un carácter ou unha referencia a función (ver máis adiante)

[ret1 ... retM]=feval('nome función',arg1,...,argN);

```
function y=nome(f,x)
...
y=feval(f,x);
end
```

nesta función o argumento *f* é unha función que en cada chamada a *nome(...)* pode ser distinta

Permite facer o mesmo que as funcións *external* en Fortran

Exemplo de *feval*: integral definida

Cálculo da integral indefinida dun vector de funcións (varias funcións á vez) usando *feval*:

```
clear all
f = {@sin, @cos};
for i = 1:2
    a=0;b=pi;x=a;h=0.001;integral=0;
    for x=a:h:b
        integral=integral+h*feval(f{i}, x);
    end
    fprintf('integral de %s en [%g, %g]= %g\n', char(f{i}),
        a, b, integral);
end
```

Vector de celdas de Matlab

Referencia a función

Transforma a referencia a función nunha cadea de caracteres

Función anónimas

- Funcións simples (dunha única liña, análogas a **funcións de sentenza** en Fortran). Pódense crear en calquer parte (dentro dunha función, arquivo ou liña de comando).
- Definición: $f=@(argumentos) \text{ expresión};$
- Chamada: $f(argumentos)$
- Aínda que non se lles pasen argumentos teñen que levar os parénteses tanto na creación como na chamada.
- Exemplos:
 - Definición: $f=@(x) x^2+1; g=@(x,y) \sin(x+y)$
 - Chamada: $f(4); g(pi/2,pi/3)$

Referencias a función

1) Co **operador** `@` (“at” ou “arroba”), precedendo o operador `@` ó nome dunha función predefinida de Matlab: `f=@sin`

2) Coa función **`str2func('funcion')`** que toma como argumento o nome de función e devolve a referencia á función: `f=str2func('@(x) sin(x)'); f(pi)`

Esta función permite transformar unha **expresión** (cadea de caracteres) en referencia a función:

```
expr='x^2';f=str2func(sprintf('@(x) %s',expr))
```

Funcións *inline* (I): obsoletas

- Funcións simples (dunha única liña, análogas a **funcións de sentenza** en Fortran) para cálculos matemáticos que requiren computación extensiva e deben ser eficientes, xa que se executan moitas veces
- Defínense dentro do programa (non nun arquivo separado)

nome = inline('expresión matemática')
nome = inline('expresión', 'var1', ..., 'varN')

- Pode incluír funcións de Matlab ou propias
- As *var1...varN* son as variábeis independentes
- Debe respecta-la dimensión do argumento (escalar, vector ou matriz). Se é vector ou matriz, hai que facer as operacións compoñente a compoñente (*.**, *.^*, *./*)

Funcións *inline* (II)

- A expresión pode ter varias variábeis independentes (non *i* ou *j*, unidade imaxinaria)
- Ex: `f = inline('exp(x^2)/sqrt(x^2+5)');`
`f(2)`
`ans=18.1994`
- Ex: `f=inline('x^2+y^2+z^2','x','y','z');`
`f(1,2,1) => resultado: 6`
- Ex: `f=inline('exp(-x.^2)./(x.^2+5)')` % con vectores
`x=-1:0.1:1; f(x)`
- Se as variábeis independentes non se indican, Matlab asume que son as letras da expresión por orde alfabética
- Son equivalentes ás funcións anónimas

Resumen de referencias a función

1) Función anónima: $f = @(x) x^2$

2) Operador @: $f = @sin$

3) Con *str2func*: $f = str2func('@(x) sin(x)^2')$

$s = 'x * sin(1 + x)'; f = str2func(sprintf('@(x) %s', s));$

4) Inline: $f = inline('x^2');$

- Todas poden ser chamadas: $f(5)$
- Agás *inline*, podes obter a súa expresión como cadea de caracteres coa función *func2str*(f):

$printf('f = %s \n', func2str(f))$